



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUY
Sensor design	Roller sensor
Føler system	Diffuse
Materiale	Metall
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP or NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 remote male connector M12, 4 pins
Kabellengde	0,3 m
Produktspesifikk applikasjon	Conveyor system
Stråling	Infrarød
[Sn] nominelle føleavstand	0.1 m diffuse

Komplementær

Kapslingsmateriale	Alu
Materiale i linse	Polycarbonate
Cover material	PVC
Pulse frequency	1 kHz
Type utgang	Solid state
Status LED	1 LED color: yellow for output signal
[Us] matespenning	24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	18...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V på 100 mA (lukket tilstand)
Strømforbruk	< 35 mA no-load
Maximum delay response	1 ms
Diameter	12 mm
Lengde	474 mm
Vekt	0,075 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCSAus CE
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C
IP-grad	IP50 i samsvar med IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	63 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
------------------	---

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------