



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Application

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 12 pins
Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	5 m
Kabelens ytre diameter	8,5 mm
Kabelsammensetning	12 x 0.14 mm ²
Wire insulation material	PUR
[Ue] merkespenning	30 V DC
[In] merkestrøm	1,5 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	100 MOhm
Vekt	0,46 kg

Miljø

IP-grad	IP69K IP68 IP65
Omgivelsestemperatur for drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	486 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------