



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Produkt eller type komponent	Backlight
Tilbehør / separat del kategori	Lighting accessory
Lyskilde	LED rød: 100 x 100 mm

Komplementær

Materiale	Aluminium: boks
Produktkompatibilitet	XUW
[Us] merkespenning	24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	23...25 V DC
Strømforbruk	<= 480 mA ubelastet
Elektrisk tilkobling	1 m cable + 1 female connector M12, 5 pins

Miljø

Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	0...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...35 °C
IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	390 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	24 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	1,574 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------