



### Teknisk informasjon

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| Produkt eller type komponent | Dual emergency stop rope pull switch                 |
| Kortnavn utstyr              | XY2CED                                               |
| Bolig farge                  | Rød RAL 3000                                         |
| Overspenningskategori        | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140                  |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varsling                             | With pilot light, gul, 24...130 V                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antall kabler                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trigger kabel maksimal lengde              | 2 x 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bellow material                            | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale kropp                            | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cover material                             | Rustfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilbakestille                              | By flush push-button                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakttype og sammensetning               | 2 x (1 NC + 1 NO)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Driftsområde kontakter                     | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsside for snor                   | RH og LH sider                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilkoblingsklemmer                         | Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiltrekningsmoment                         | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kabelinngang nummer                        | 3 vanlig hull for Pg 13.5 eller ISO M20 cable gland                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sikkerhetsnivå                             | Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data                | B10d = 300000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje i samsvar med IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                 |
| Merking                                    | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                           | 60000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avstand mellom kabelsupport                | 3...5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                              |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Nominell impuls spenning            | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Positiv åpning                             | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kortslutningsvern                          | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                       | 1,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatibilitetskode                        | XY2CED                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/ISO 13850<br>CSA C22.2 No 14<br>Work equipment directive 2009/104/EC<br>Maskindirektiv 2006/42/EC<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Product certifications           | UL kategori NISD nødstopinnretninger<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand               | 10 gn (f= 10...300 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6                                                                                                                    |
| Støtmotstand                     | 50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27                                                                                                                              |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                             |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 2,15 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 10,2 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 15,9 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 30,9 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|