



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / type del	Laskekabel
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat delmål	Lysgitteret master / slave XCSR RFID sikkerhets bryter

Komplementær

Produktkompatibilitet	XUSL2 XUSL4 XC SRC.2M12
Type konnektor	M12 hun 5 pins rett
Ledning isolasjonsmateriale	PUR
Collar material	Nickel plated brass
Kabelens ytre diameter	5 mm
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Kabellengde	25 m

Miljø

IP-grad	IP65 IP67 IP69K
---------	-----------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	900 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	21 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------