



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / separat del kategori	Beskyttelsesutstyr
Tilbehør / type del	Beskyttende skjerm
Produktkompatibilitet	XUSL.E...181
Tilbehør / separat del betegnelse	Lysgitteret type 2 Lysgitteret type 4
Høyde	1845 mm
Antall pr. sett	Sett á 4

### Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Føleavstand reduksjon koeffisient	0.97 Sn
Vekt	0,74 kg

### Miljø

Resistance to chemical agents	Resistente alkalier Resistente vannbestandige løsninger Motstandsdyktig mot uorganiske fortynnede syrer Motstadsdyktig mot vaskemidler
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C -10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C -25...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,5 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	196 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

---

Garanti

18 måneder

---