



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M12 han 4 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M12 hun 4 pins skrå kontakt med skru på
Collar material	Metall
Kabelsammensetning	4 x 0.25 mm ²
Kabellengde	5 m
Wire insulation material	PVC
Kabelens ytre diameter	4,6 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	3 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,09 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP67
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	283 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------