



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / separat del kategori	Beskyttelsesutstyr
Tilbehør / type del	Beskyttende skjerm
Produktkompatibilitet	XUSL.E...31
Tilbehør / separat del betegnelse	Lysgitteret type 2 Lysgitteret type 4
Høyde	345 mm
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Føleavstand reduksjon koeffisient	0.97 Sn
Vekt	0,14 kg

Miljø

Resistance to chemical agents	Resistente vannbestandige løsninger Motstandsdyktig mot uorganiske fortynnede syrer Motstandsdyktig mot vaskemidler Resistente alkalier
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C -10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C -25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------