



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M12 han 4 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M12 hun 4 pins rett kontakt med skru på
Collar material	Metall
Kabelsammensetning	4 x 0.34 mm ²
Kabellengde	5 m
Wire insulation material	PUR (skjermet kabel)
Kabelens ytre diameter	5,9 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,5 kg

Miljø

IP-grad	IP67 IP65
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	253 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------