



### Teknisk informasjon

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard              |
| Serie navn                   | Standard størrelse                                    |
| Produkt eller type komponent | Limit switch lever                                    |
| Kortnavn utstyr              | ZCKY                                                  |
| Produktkompatibilitet        | XCKJ                                                  |
| Tilhørende hode              | ZCKE05                                                |
| Bevegelse av hode            | Dreie                                                 |
| Type arm/stempel             | Roller lever fjærretur metall ( ball bearing mounted) |
| Tilnærmings type             | Lateral approach                                      |

### Komplementær

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bryter påvirkning | Med 30° kam |
| Positiv åpning    | Med         |

### Miljø

|                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift           | -25...70 °C for standard miljø<br>-40...70 °C for lav temperatur<br>10...120 °C for high temperature |
| Omgivende lufttemperatur for oppbevaring | -40...70 °C standard miljø<br>-40...70 °C lav temperatur<br>10...120 °C high temperature             |
| Miljøegenskaper                          | Standard miljø<br>High temperature<br>Lav temperatur                                                 |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 31 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 2,3 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,2 cm |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|