



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Single-beam prebuilt muting arms
Kortnavn utstyr	XUSZAS
Utgang type	2 discrete solid-state PNP (NO)
[Sn] nominelle føleavstand	0...2 m
Number of beams	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	XUSL4M
Føler system	Polarisert refleks
Enhet søknad	Conveyor system exit direction Conveyor system normal speed
Spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor	Detection of transparent parts
Enhet søknad	> 40 cm space between package
Responstid	< 100 ms
Sammensetning	Reflex system photo-electric sensor hurtigstartsguide
Stråling	IR LED
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20%
Supply	Via connector
Strømforbruk	42 mA
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Maximum voltage drop	<0,5 V
Svitsjekapasitet i mA	100 mA
Lokal varsling	2 gul LED mottager
Bolig farge	Red RAL 3000

Miljø

Direktiver	98/37 / EØF - maskiner 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE
Sikkerhet pålitelighet data	PFHd = 2.73E-7 1/h
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondens
IP-grad	IP65
Støtmotstand	10 gn for 16 ms i samsvar med IEC 61496-1
Vibrasjonsmotstand	0.35 +/- 0.05 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 61496-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,16 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	43 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------