



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor navn	XSP
Sensor design	Sylindrisk M8
Type kropp	Fast
Type utgangssignal	Discrete
Digitale utganger	Namur
[Us] matespenning	12...48 V DC
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529

Komplementær

Føleflate	Front
Spenningsgrenser	10...58 V DC
Maximum residual current	0,5 mA åpen tilstand
Merking	CE

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 g
Forpakning 1 høyde	4,1 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	867 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------