



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XC                                                               |
| Serie navn                   | Special format                                                            |
| Produkt eller type komponent | Limit switch head                                                         |
| Kortnavn utstyr              | ZC2J                                                                      |
| Hode type                    | Dreie hode                                                                |
| Produktkompatibilitet        | XC2J                                                                      |
| Tilhørende                   | ZC2JY11<br>ZC2JY81<br>ZC2JY12<br>ZC2JY31<br>ZC2JY13<br>ZC2JY51<br>ZC2JY91 |
| Tilhørende kropp             | ZC2JD2<br>ZC2JD1<br>ZC2JC1<br>ZC2JC2<br>ZC2JC28<br>ZC2JC18                |
| Bevegelse av hode            | Dreie                                                                     |
| Type arm/stempel             | Without operating lever fjærretur                                         |
| Tilnærmings type             | Lateral approach, 1 direction programmable                                |

### Komplementær

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Bryter påvirkning | CW or CCW<br>From left or right |
| Positiv åpning    | Uten                            |
| Vekt              | 0,21 kg                         |
| Materiale hode    | Metall                          |

### Miljø

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C    |
| Miljøegenskaper                  | Standard miljø |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 215 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 4,7 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 4,7 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S01      |
| Antall enheter forpakning 2 | 14       |
| Forpakning 2 vekt           | 3,393 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | P06      |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Antall enheter forpakning 3 | 448        |
| Forpakning 3 vekt           | 112,916 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 77 cm      |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm      |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm      |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|