



Hovedkarakteristikk

Serie	EVlink
Product name	EVlink wallbox
Produkt eller komponent type	Charging station
Kallenavn på utstyr	EVH2
Poles description	3P + N
Monteringsmetode	Wall-mounted
Offer type	Standard
Nominal output power	11 kW 16 A
Uttaksnummer	1
Utgang type	Attached cable T2 4 m
Access control system	Key

Alternativer

[Us] rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Earthing system	TN TT
Antall input	1
Input type	Contact for power limitation Contact for delayed charging
Kontrolltype	1 white button, function: stop/restart Green button, function: cable unlocking
Lokal varsling	1 multi-colour LED, function: status indication
Høyde	480 mm
Bredde	330 mm
Dybde	170 mm
Vekt	7.5 kg
Farge	Hvit RAL 9003 Grey RAL 7016
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE CB

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
omgivende lufttemperatur for drift	-30...50 °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...80 °C
relativ fuktighet	5...95 %

Produktvarighet

Bærekraftig tilbudsstatus	Ikke et Green Premium produkt
RoHS	Compliant - since 1514 - Schneider Electric declaration of conformity



Hovedkarakteristikk

Produkt eller komponent type	Earth leakage protection
Antall poler	4P
Neutral position	VENSTRE
[In] rated current	25 A
Nettverkstype	AC
Earth-leakage sensitivity	30 mA
Earth-leakage protection time delay	Momentan
Jord-lekkasjestrøm beskyttelsesklasse	Klasse B
Rated breaking and making capacity	Im 500 A i samsvar med IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	Isc 10 kA 25 A

Alternativer

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/400 V
Access by modem	8
Vekt	0.5 kg
Farge	Grå
Mechanical durability	< 5000 sykluser
Elektrisk levetid	< 2000 sykluser
Tilkoblinger - terminaler	Tunnel type terminals

Miljø

standarder	EN 61008 IEC 61008 VDE 0664
Tropisk beskyttelse	2
relativ fuktighet	95 % (55 °C)
omgivelsestemperatur for drift	-25...40 °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...60 °C

&nb
Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.



Hovedkarakteristikk

Device application	Distribution
Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Miniatyr sikring
Product name	IC60
Kallenavn på utstyr	IC60H
Antall poler	4P
Antall poler med vern	4
[In] rated current	20 A
Nettverkstype	AC DC
Utløserteknologi	Termisk-magnetisk
Curve code	C
Bryteevne	10 kA Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 10000 A Icn i samsvar med EN 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz 10000 A Icn i samsvar med IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz 15 kA Icu i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 42 kA Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 42 kA Icu i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu i samsvar med EN 60947-2 - 180...250 V DC 15 kA Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 180...250 V DC
Utnyttelsekategori	Category A i samsvar med EN 60898-1 Category A i samsvar med IEC 60898-1
Suitability for isolation	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2 Ja i samsvar med EN 60898-1 Ja i samsvar med IEC 60898-1
Standarder	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Alternativer

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	8 x In +/- 20 %
[Ics] rated service breaking capacity	5 kA 50 % x Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % x Icu i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % x Icu i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % x Icu i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % x Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % x Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % x Icu i samsvar med EN 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % x Icu i samsvar med IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % x Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

21 kA 50 % x Icu i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
 15 kA 100 % x Icu i samsvar med IEC 60947-2 - 180...250 V DC
 15 kA 100 % x Icu i samsvar med EN 60947-2 - 180...250 V DC

Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN 60898-1 3 i samsvar med IEC 60898-1
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV i samsvar med EN 60947-2 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Contact position indicator	Ja
Kontrolltype	Vippe
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsstøtte	DIN skinne
Access by modem	8
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78.5 mm
Vekt	0.5 kg
Farge	Hvit
Mechanical durability	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Tilkoblinger - terminaler	Double terminal, topp eller bunn stiv wire(s) 1...25 mm² max Double terminal, topp eller bunn fleksibel wire(s) 1...16 mm² max
Avmantlings lengde	14 mm topp eller bunn
Tiltrekkningsmoment	2 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med EN 60529 IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2
relativ fuktighet	95 % (55 °C)
omgivelsestemperatur for drift	-35...70 °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...85 °C

Produktvarighet

Bærekraftig tilbudsstatus	Green Premium produkt
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Available
Destruksjons-instrukser	Need no specific recycling operations