





### Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn                   | Standard størrelse                       |
| Produkt eller type komponent | Limit switch head                        |
| Kortnavn utstyr              | ZCE                                      |
| Hode type                    | Plunger head                             |
| Produktkompatibilitet        | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD             |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tilhørende kropp  | ZCMD41L1<br>ZCMD29L2<br>ZCD29M12<br>ZCP26<br>ZCP29<br>ZCMD41L5<br>ZCMD39L2<br>ZCT27P16<br>ZCMD69C12<br>ZCMD25L1<br>ZCMD61C12<br>ZCP31<br>ZCMD37L5<br>ZCMD81L2<br>ZCT25P16<br>ZCD25<br>ZCT26P16<br>ZCMD21L08R12<br>ZCT25N12<br>ZCT26N12<br>ZCD21<br>ZCT21P16<br>ZCMD81L5<br>ZCD37<br>ZCT25G11<br>ZCP39<br>ZCMD29C12<br>ZCT28P16<br>ZCP21M12<br>ZCT26G11<br>ZCD27<br>ZCMD25L5<br>ZCP21<br>ZCP37<br>ZCD28<br>ZCMD21L2<br>ZCMD21L08U78<br>ZCT21G11<br>ZCP25<br>ZCT21N12<br>ZCMD37L1<br>ZCD39<br>ZCMD61M12<br>ZCT28N12<br>ZCMD25L2<br>ZCD29<br>ZCD35<br>ZCMD81L1<br>ZCT28G11<br>ZCMD21C12<br>ZCMD29L5<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21M12<br>ZCMD39L5<br>ZCP35<br>ZCMD37L2<br>ZCD21M12<br>ZCT27G11<br>ZCMD21L5<br>ZCP27<br>ZCP28<br>ZCMD39L1<br>ZCD26<br>ZCT27N12<br>ZCMD41L2<br>ZCD31<br>ZCMD29L1<br>ZCP29M12 |
| Bevegelse av hode | Linjær   |
| Type arm/stempel  | Roller plunger fjærretur metall  |
| Tilnærmings type  | Lateral approach, 2 directions   |

## Komplementær

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bryter påvirkning | Med 30° kam |
| Positiv åpning    | Med         |

## Miljø

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C    |
| Miljøegenskaper                  | Standard miljø |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 16 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 1,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 2,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 3 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|