

KBC10DDA20 (12 194 15)

Canalis KBC uttaksplugg 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP, KBA og KBB.



Hovedkarakteristikk

Serie	Canalis
Produkt eller komponent type	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KBA KBB KDP
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Alternativer

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Polaritet	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Kontrolltype	Dobbel krets
Uttaksenhet polaritet	L1+L2 L1+L3 L1+N L2+L3 L2+N L2+N2 L3+N L3+N3
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	127.7 mm
Dybde	30 mm
Høyde	76 mm
Farge	RAL 7035 : light grey
Vekt	85 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering