



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Bevegelsessensor
Sensor type	PIR
Lasttype	Kontaktor 200 VA Dimmable fluocompact lamp 500 VA Heater 2300 W Glødelampe 2300 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator 1150 VA Ventilator 200 VA 230 V halogen lamp 2000 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 1050 W Fluorescent lamp with conventional ballast 2000 VA cos phi 0.9
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Merkeeffekt i W	2300 W
Merkestrøm	16 A - 250 V
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Klipses på
Høyde	57 mm
Bredde	100 mm
Dybde	50 mm

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
----------------------------	------------

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbpsInformasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.