

NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel og bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/SW).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.



Tekniske data

	Singelmodus	Multimodus
Innskuddstap	$\leq 0,20$ dB	$\leq 0,25$ dB
Returtap	≥ 50 dB	≥ 50 dB
Dimensjoner	900 μ Fast kledning 1m	900 μ Fast kledning 1m

Bestillingsinformasjon

69 703 71	Fiber Pigtail SC 62,5/125	MM 1m	OM1
69 703 68	Fiber Pigtail SC 50/125	MM 1m	OM2
69 707 90	Fiber Pigtail SC 50/125	MM 1m	OM3
69 703 74	Fiber Pigtail SC 9/125	SM 1m	OS1
69 703 62	Fiber Pigtail ST 62,5/125	MM 1m	OM1
69 705 50	Fiber Pigtail ST 50/125	MM 1m	OM2
69 703 65	Fiber Pigtail ST 9/125	SM 1m	OS1
69 703 67	Fiber Pigtail LC 62,5/125	MM 1m	OM1
69 703 66	Fiber Pigtail LC 50/125	MM 1m	OM2
69 703 64	Fiber Pigtail LC 50/125	MM 1m	OM3
69 703 63	Fiber Pigtail LC 9/125	SM 1m	OS1
69 703 77	Fiber Pigtail FC 9/125	SM 1m	OS1

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900, Telefaks: +47 22801901

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no