

NCS Fiberhale SC/UPC SM



NCS Fiberhale/Pigtail er høykvalitets fiberkontakter i halogenfritt materiale for terminering av fiberoptiske kabler i fiberskuffer og bokser med fiber sveisemaskin.

Praktiske for forpakninger med 12 stk. fiberhale forenkler termineringen, og forskjellige farger forenkler identifiseringen for å sikre korrekt polarisering. Alle fiberhale er individuelt testet og godkjent for bruk etter NEK700 / EN50173 standard med vedlagt testresultat.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System

Tekniske data:

Temp. område: -40 til +85°C

Innskuddstap: < 0,25 dB

Returtp UPC: > 0,50 dB

Returtp APC: > 0,60 dB

Fiberkabel: Fast kledning 900µm 1m

Strippelengde: 10cm


Kontaktfarge i hht. NEK700:

- 62,5/125 OM1 Beige
- 50/125 OM3/4 Turkis
- 9/125 OS2 UPC Blå
- 9/125 OS2 APC Grønn




Bestillingsinformasjon

69 703 63	Fiberhale LC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D
69 703 89	Fiberhale LC/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2
69 703 64	Fiberhale LC 50/125 OM3 1m LSOH 12stk.
69 704 44	Fiberhale LC 50/125 OM4 1m LSOH 12stk.
69 703 67	Fiberhale LC 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk.
69 703 74	Fiberhale SC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D
69 703 69	Fiberhale SC/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2
69 707 90	Fiberhale SC 50/125 OM3 1m LSOH 12stk.
69 704 02	Fiberhale SC 50/125 OM4 1m LSOH 12stk.
69 703 71	Fiberhale SC 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk.
69 703 65	Fiberhale ST 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D
69 705 50	Fiberhale ST 50/125 OM3 1m LSOH 12stk.
69 703 62	Fiberhale ST 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk.
69 703 90	Fiberhale E2000/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2
69 703 77	Fiberhale FC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D



LC




SC



ST



E2000



FC

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse AS

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00

E-post: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no