

## Mer om LV433528

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV433528

Effektbryter NSX250R med vern for energimåling Micrologic  
6,2 E 250A 3P

EI-nummer: 4394444  
EAN: 3606480480294



Last ned produktdatablad for LV433528 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                                | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktnavn                                          | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kortnavn utstyr                                      | Compact NSX250R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent                         | Effektbryter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applikasjon                                          | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall poler                                         | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Polbeskrivelse                                       | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] merkestrøm                                      | 250 A på 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] merkespenning                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type nettverk                                        | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettverksfrekvens                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Egnethet for isolasjon                               | Ja i samsvar med EN 60947-2<br>Ja i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driftskategori                                       | Kategori A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 200 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>200 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>200 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>80 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>65 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>45 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | R 200 kA 415 v AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Navn på vern                                         | Micrologic 6.2 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vernteknologi                                        | Elektronisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vernfunksjoner                                       | LSIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrolltype                                         | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Komplementær

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                             | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 200 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>200 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>200 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>80 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>65 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>45 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Mekanisk levetid                                    | 20000 sykler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk levetid                                         | 10000 sykluser 440 V In i samsvar med IEC 60947-2<br>10000 sykluser 690 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2<br>20000 sykluser 440 V In/2 i samsvar med IEC 60947-2<br>5000 sykluser 690 V In i samsvar med IEC 60947-2          |
| Montering                                                 | Bakplate                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilkobling oppe                                           | Front                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilkobling i bunn                                         | Front                                                                                                                                                                                                                        |
| Senterav stand fane                                       | 35 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Beskyttelsestype                                          | Overlastvern (lang tid)<br>Kort-tid kortslutningsvern<br>Momentan kortslutningsvern<br>Jordfeilvern                                                                                                                          |
| Vernstørrelse                                             | 250 A på 40 °C                                                                                                                                                                                                               |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger                                                                                                                                                                                                    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 100...250 A                                                                                                                                                                                                                  |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Justerbar                                                                                                                                                                                                                    |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 15...400 s på 1.5 x Ir<br>0,35...11 s på 7.2 x Ir<br>0,5...16 s på 6 x Ir                                                                                                                                                    |
| Termisk minne                                             | 20 min før og etter utkobling                                                                                                                                                                                                |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Justerbar                                                                                                                                                                                                                    |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...12 x In                                                                                                                                                                                                                |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | 5 justerbare innstillinger                                                                                                                                                                                                   |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range        | 0...0,4 s                                                                                                                                                                                                                    |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Justerbar                                                                                                                                                                                                                    |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1.5...12 x In                                                                                                                                                                                                                |
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig        | 9 justerbare innstillinger                                                                                                                                                                                                   |
| [Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range     | 50...250 A                                                                                                                                                                                                                   |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg     | 5 justerbare innstillinger                                                                                                                                                                                                   |
| [tg] ground-fault protection time delay adjustment range  | 0...0,4 s                                                                                                                                                                                                                    |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI        | Med                                                                                                                                                                                                                          |
| Hjelpekontakt sammensetning                               | Uten                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokal varslings                                           | LED ready<br>LED 105 % Ir<br>LED 90 % Ir                                                                                                                                                                                     |
| Skjermtyp                                                 | LCD display                                                                                                                                                                                                                  |
| Type måling                                               | Energimåler                                                                                                                                                                                                                  |
| Datakommunikasjon                                         | Momentan og gjennomsnittsverdier<br>Gjennomsnitts strøm og effekt<br>Tidsstemplet historikk og hendelsestabeller<br>Vern og alarm innstillinger<br>Nettkvalitet<br>Energimåling<br>Vedlikeholdsindikatorer<br>Maks/minimeter |
| Lagring av elektriske data                                | Vedlikeholdsindikatorer                                                                                                                                                                                                      |
| Width (W)                                                 | 105 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                                      | 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| Standarder                                                | EN/IEC 60947                                                                                                                                                                                                                 |

|                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                   | EAC<br>CCC<br>Marine                                                                                                       |
| Overspenningskategori                 | Klasse II                                                                                                                  |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II                                                                                                                  |
| Forurensninggrad                      | 3 i samsvar med IEC 60664-1                                                                                                |
| IP-grad                               | IP40 i samsvar med IEC 60529                                                                                               |
| IK beskyttelsesklasse                 | IK07 i samsvar med IEC 62262                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur drift            | -35...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -55...85 °C                                                                                                                |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>         |                                                                                                                            |
| Enhetstype forpakning 1               | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1           | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                     | 2,116 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 1 høyde                    | 10,8 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 bredde                   | 13,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde                   | 19,2 cm                                                                                                                    |
| <b>Bærekraftig</b>                    |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv                      | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                          | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus                 | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>                 |                                                                                                                            |
| Garanti                               | 18 months                                                                                                                  |