

Mer om TM241CE24R

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TM241CE24R Kontroller M241-24IO Relé Ethernet

EI-nummer: 4501028
EAN: 3606480648830



Last ned produktdatablad for TM241CE24R 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Logic controller
[Us] matespenning	100...240 V AC
Discrete input number	14, discrete input 8 rask inngang i samsvar med IEC 61131-2 Type 1
Digitale utganger	Relé Transistor
Discrete output number	6 relé 4 transistor 4 rask utskrift
Discrete output voltage	5...125 V DC for relay output 5...250 V AC for relay output 24 V DC for Transistor utgang
Diskrét utgangs strøm	2 A for relay output (Q4...Q9) 0.1 A for rask utgang (PTO-modus) (TR0...TR3) 0.5 A for Transistor utgang (TR0...TR3)

Komplementær

Antall digitale I/O	24
Antall I / O-utvidelsesmodul	7 (local I/O arkitektur) 14 (fjembetjening I/O arkitektur)
Spenningsgrenser	85...264 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Diskrét inngangs logikk	Vasken eller kilde
Discrete input voltage	24 V
Discrete input voltage type	DC
Garantert spenning = 1	>= 15 V for inngang
Voltage state 0 guaranteed	<= 5 V for inngang
Discrete input current	5 mA for inngang
Input impedance	4.7 kOhm for inngang
Responstid	50 µs turn-on, I0...I13 terminal(er) for inngang
Konfigurerbar filtrering tid	1 µs for rask inngang
Discrete output logic	Positiv logikk (kilde)
Output voltage limits	125 V DC relay output 30 V DC Transistor utgang 277 V AC relay output
Maximum output frequency	1 kHz for Transistor utgang 20 kHz for rask utgang (PWM modus) 100 kHz for rask utgang (PLS-modus)
Nøyaktighet	+/- 0.1 % på 0,02...0,1 kHz for rask utskrift +/- 1 % på 0,1...1 kHz for rask utskrift
Beskyttelsestype	Kortslutningsvern for Transistor utgang Kortslutnings- og overspenningsvern med automatisk tilbakestilling for Transistor utgang Reverse polarity protection for Transistor utgang Uten vern for relay output
Tilbakestillings tid	10 ms automatisk reset utgang 12 s automatisk reset rask utskrift
Minnekapasitet	8 MB for program 64 MB for system memory RAM

Data sikkerhetskopieres	128 MB innebygd flash-minne for backup of user programs
Datalagring utstyr	<= 16 GB SD kort (valgfri)
Batteri type	BR2032 litium ikke-oppladbare, levetid batteri: 4 år
Backup time	2 år på 25 °C
Gjennomføringstid for en KInstruction	0,3 ms for hendelse og periodiske oppgave 0,7 ms for annen undervisning
Applikasjonsstruktur	8 eksterne hendelses oppgaver 3 sykliske mestre oppgaver + en freewheeling oppgave 8 hendelses oppgaver 4 sykliske mestre oppgaver
Sanntidsklokke	Med
Clock drift	<= 60 s/mnd på 25 °C
Positioning functions	PTO funksjon 4 kanal(er) (posisjoneringsfrekvens: 100 kHz)
Counting input number	4 rask inngang (HSC-modus) på 200 kHz 14 standard input på 1 kHz
Control signal type	A/B på 100 kHz for rask inngang (HSC-modus) Pulse/direction på 200 kHz for rask inngang (HSC-modus) Enkel fase på 200 kHz for rask inngang (HSC-modus)
Integreert tilkoblingstype	Non isolated serial link serial 1 med RJ45 kontakt og RS232/RS485 grensesnitt Non isolated serial link serial 2 med demonterbar blokk med skruklammer kontakt og RS485 grensesnitt USB port med mini B USB 2.0 kontakt ETHERNET med RJ45 kontakt
Supply	(serial 1)serial link supply: 5 V, <200 mA
Transmission rate	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s som standard) 15 m for RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s som standard) 3 m for RS232 480 Mbit/s 3 m for USB 10/100 Mbit/s for ETHERNET
Kommunikasjonsport protokoll	Non isolated serial link: Modbus protocol master/slave
Port Ethernet	10 BASE-T/10 0BASE-TX - 1 port(er) kobberkabel
Ethernet services	FDR DHCP-server via TM4 Ethernet-switsj nettverkskort DHCP-klient innebygd Ethernet-port SMS-varler Oppdatering firmware SNMP klient / server Programmering NGVL Overvåkning IEC VAR ACCESS FTP Klient/Server Nedlasting SQL-klient Modbus TCP klient I / O scanner Ethernet / IP opphavs I / O scanner innebygd Ethernet-port Ethernet / IP mål, Modbus TCP server og Modbus TCP slave Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library Web server (WebVisu & Xweb system) OPC UA server DNS klient
Lokal varslng	PWR: 1 LED (grønn) RUN: 1 LED (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) I/O feil (I/O): 1 LED (rød) SD kort tilgang (SD): 1 LED (grønn) BAT: 1 LED (rød) SL1: 1 LED (grønn) SL2: 1 LED (grønn) Bus fault on TM4 (TM4): 1 LED (rød) I/O tilstand: 1 LED per kanal (grønn) Ethernetport aktivitet: 1 LED (grønn)
Elektrisk tilkobling	Demonterbar blokk med skruklammer for innganger og utganger (banen 5,08 mm) Demonterbar blokk med skruklammer for tilkobling av 24 V DC strømforsyning (banen 5,08 mm)

Maximum cable distance between devices	Uskjermet kabel: <50 m for inngang Skjermet kabel: <10 m for rask inngang Uskjermet kabel: <50 m for utgang Skjermet kabel: <3 m for rask utskrift
Insulation	Between supply and internal logic på 500 V AC Non-insulated between supply and ground
Merking	CE
Sensor power supply	24 V DC på 400 mA supplied by the controller
Motstand mot spenningsvariasjon	2 kV kraftledninger (AC) felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 2 kV reléutgang felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 1 kV skjernet kabel felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 1 kV kraftledninger (AC) differential mode i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 1 kV reléutgang differential mode i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 1 kV inngang felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 1 kV transistorutgang felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
WEB funksjoner	Internett server
Maksimum antall tilkoplinger	8 Modbus server 8 SoMachine protokoll 10 Internett server 4 FTP server 16 Ethernet/IP mål 8 Modbus Klient
Slave nummer	64 Modbus TCP: 16 Ethernet/IP:
Cycle time	10 ms 16 Ethernet/IP 64 ms 64 Modbus TCP
Monteringssupport	Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715 Plate or panel with fixing kit
Høyde	90 mm
Dybde	95 mm
Bredde	150 mm
Vekt	0,53 kg
Miljø	
Standarder	ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 EN/IEC 61131-2:2007 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508
Produktsertifikater	RCM CSA IACS E10 CULus
Motstand mot elektrostatisk utladning	8 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2 4 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80 MHz...1 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 (strømledninger) 2 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 (reléutgang) 1 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet linjen) 1 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 (serieforbindelse) 1 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 (inngang) 1 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 (transistorutgang)
Motstand mot ledningsbåret forstyrning, inkludert	10 V 0.15...80 MHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-6 3 V 0.1...80 MHz i samsvar med Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) 10 V flekkfrekvens (2, 3, 4, 6, 2, 8, 2, 12, 6, 16, 5, 18, 8, 22, 25 MHz) i samsvar med Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)

Elektromagnetiske utslipp	Conducted emissions - test nivå: 120...69 dBµV/m QP (strømledninger) på 10...150 kHz i samsvar med EN/IEC 55011 Conducted emissions - test nivå: 63 dBµV/m QP (strømledninger) på 1,5...30 MHz i samsvar med EN/IEC 55011 Conducted emissions - test nivå: 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV (strømledninger) på 0,15...0,5 MHz i samsvar med EN/IEC 55011 Conducted emissions - test nivå: 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV (strømledninger) på 0,5...300 MHz i samsvar med EN/IEC 55011 Radiated emissions - test nivå: 40 dBµV/m QP Klasse A (10 m) på 30...230 MHz i samsvar med EN/IEC 55011 Conducted emissions - test nivå: 79...63 dBµV/m QP (strømledninger) på 150...1500 kHz i samsvar med EN/IEC 55011 Radiated emissions - test nivå: 47 dBµV/m QP Klasse A (10 m) på 230...1000 MHz i samsvar med EN/IEC 55011
Immunity to microbreaks	10 ms
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C (vertikal montering) -10...55 °C (horisontal installasjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 %, uten kondens (under drift) 10...95 %, uten kondens (lagring)
IP-grad	IP20 med beskyttelsesdeksel på plass
Forurensninggrad	2
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm på 5...8,4 Hz på symmetrisk skinne 3 gn på 8,4...150 Hz på symmetrisk skinne 3,5 mm på 5...8,4 Hz på montering i panel 3 gn på 8,4...150 Hz på montering i panel
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder