

Mer om TM3AQ4G

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TM3AQ4G****Modul TM3-4 analoge utganger fjær**

EI-nummer: 4501617
EAN: 3606480648991



Last ned produktdatablad for **TM3AQ4G** 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon TM3
Produkt eller type komponent	Analog utgang modul
Serie kompatibilitet	Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251
Analog utgangsnummer	4
Analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA Strøm: 0...20 mA Voltage: 0...10 V Voltage: - 10...10 V

Komplementær

Oppøsning analog inngang	12 bits 11 bits + sign
Oppøsning analog utgang	12 bits 11 bits + sign
LSB verdi	2.44 mV 0...10 V voltage 4.88 mV - 10...10 V voltage 4.88 µA 0...20 mA strøm 3.91 µA 4...20 mA strøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	1 kOhm voltage 300 Ohm strøm
Stabilisation time	1 ms
Omformingstid	1 ms + 1 ms per kanal + en controller sykustid
Absolute accuracy error	+/- 1 % av full skala +/- 0.2 % av full skala på 25 °C
Temperature drift	+/- 0.01 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.4 %FS
Ulinearit	+/- 0.2 %FS
Utgang rippel	20 mV
Cross talk	<= 1 LSB
[Us] merkespenning	24 V DC
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Type kabel	Vridt skjernet par kabel <30 m for utgang krets
Strømforbruk	40 mA på 5 V DC via bus connector ingen last 50 mA på 5 V DC via bus connector fullastet 50 mA på 24 V DC via external supply ingen last 125 mA på 24 V DC via external supply fullastet
Lokal varsling	PWR: 1 LED (grønn)
Elektrisk tilkobling	11 x 2.5 mm2 removable spring terminal block med banen 5,08 mm justering for utganger og forsyning
Insulation	Between output and supply på 1500 V AC Between output and internal logic på 500 V AC
Merking	CE

Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV strømforsyning felles modul i samsvar med ENIEC 61000-4-5 0,5 kV strømforsyning differential mode i samsvar med ENIEC 61000-4-5 1 kV utgang felles modul i samsvar med ENIEC 61000-4-5
Monteringssupport	Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715 Plate or panel with fixing kit
Høyde	90 mm
Dybde	70 mm
Bredde	23,6 mm
Vekt	0,1 kg
Miljø	
Standarder	ENIEC 61010-2-201 ENIEC 61131-2
Motstand mot elektrostatisk utladning	8 kV i luft i samsvar med ENIEC 61000-4-2 4 kV på kontakt i samsvar med ENIEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80 MHz...1 GHz i samsvar med ENIEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i samsvar med ENIEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz i samsvar med ENIEC 61000-4-3
Resistance to magnetic fields	30 A/m i samsvar med ENIEC 61000-4-8
Motstand mot raske transienter	1 kV i samsvar med ENIEC 61000-4-4 (I/O)
Motstand mot ledningsbåret forstyrning, inkludert	10 V 0.15...80 MHz i samsvar med ENIEC 61000-4-6 3 V flekk frekvens (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) i samsvar med Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetiske utslipp	Radiated emissions - test nivå: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 30...230 MHz i samsvar med ENIEC 55011 Radiated emissions - test nivå: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 230...1000 MHz i samsvar med ENIEC 55011
Immunity to microbreaks	10 ms
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C horisontal installasjon -10...35 °C vertikal montering
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 %, uten kondens (under drift) 10...95 %, uten kondens (lagring)
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm på 5...8,4 Hz på DIN skinne 3 gn på 8,4...150 Hz på DIN skinne
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus		Informasjon om levetidsslutt
WEEE		Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode		
Garanti		18 måneder