

Mer om TM3DI16

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TM3DI16****Modul TM3-16 innganger**

EI-nummer: 4501618
EAN: 3606480611384



Last ned produktdatablad for **TM3DI16** 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon TM3
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Serie kompatibilitet	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221
Discrete input number	16 for inngang i samsvar med IEC 61131-2 type 3
Diskr�t inngangs logikk	V�sken eller kilde (positive / negative)
Discrete input voltage	24 V
Discrete input current	7 mA for inngang

Komplement r

Antall digitale I/O	16
Str�mforbruk	40 mA p� 5 V DC via bus connector (p� delstats p�) 5 mA p� 5 V DC via bus connector (p� statlig off) 0 mA p� 24 V DC via bus connector (p� delstats p�) 0 mA p� 24 V DC via bus connector (p� statlig off)
Discrete input voltage type	DC
Garantert spenning = 1	15...28.8 V for inngang
N�v�rende tilstand 1 garantert	>= 2.5 mA (inngang)
Voltage state 0 guaranteed	0...5 V for inngang
N�v�rende tilstand 0 garantert	<= 1 mA (inngang)
Input impedance	3.4 k�hm
Responstid	4 ms (turn-on) 4 ms (turn-off)
Lokal varsl�ng	Input status 1 LED per kanal (gr�nn)
Elektrisk tilkobling	10 x 1.5 mm2 demonterbar blokk med skrukeklemmer med banen 3,81 mm justering for innganger
Maximum cable distance between devices	Uskj�met kabel: <50 m for vanlig input
Insulation	Between input and internal logic p� 500 V AC Non-insulated between inputs
Merking	CE
Monteringssupport	Topp type TH32-15 sk�nne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 sk�nne i samsvar med IEC 60715 Plate or panel with fixing kit
H�yde	90 mm
Dybde	84,6 mm
Bredde	27,4 mm
Vekt	0,1 kg

Milj 

Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201
------------	--------------------------------------

Produktsertifikater	C-Tick CULus
Motstand mot elektrostatisk utladning	8 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2 4 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80 MHz...1 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Resistance to magnetic fields	30 A/m 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61000-4-8
Motstand mot raske transienter	1 kV for I/O i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV I/O felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 DC
Motstand mot ledningsbåret forstyrning, inkludert	10 V 0.15...80 MHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-6 3 V flekk frekvens (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) i samsvar med Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetiske utslipp	Radiated emissions - test nivå: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 30...230 MHz i samsvar med EN/IEC 55011 Radiated emissions - test nivå: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 230...1000 MHz i samsvar med EN/IEC 55011
Omgivelsestemperatur for drift	-10...35 °C vertikal montering -10...55 °C horisontal installasjon
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 %, uten kondens (under drift) 10...95 %, uten kondens (lagring)
IP-grad	IP20 med beskyttelsesdeksel på plass
Forurensninggrad	2
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm på 5...8,4 Hz på DIN skinne 3 gn på 8,4...150 Hz på DIN skinne 3,5 mm på 5...8,4 Hz på panel 3 gn på 8,4...150 Hz på panel
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder