

Mer om TM3DM8R

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TM3DM8R

Modul TM3-8 IO Relé

EI-nummer: 4501627
EAN: 3606480611520



Last ned produktdatablad for **TM3DM8R** **3D CAD Modell**

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon TM3
Produkt eller type komponent	Discrete I/O module
Serie kompatibilitet	Modicon M251 Modicon M241 Modicon M221
Discrete input number	4 for inngang i samsvar med IEC 61131-2 Type 1
Diskrét inngangs logikk	Vasken eller kilde (positive / negative)
Discrete input voltage	24 V
Discrete input current	7 mA for inngang
Digitale utganger	Relé normalt åpen
Discrete output number	4
Discrete output logic	Positive eller negativ
Discrete output voltage	24 V DC for relay output 240 V AC for relay output
Diskrét utgangs strøm	2000 mA for relay output

Komplementær

Antall digitale I/O	8
Strømforbruk	5 mA på 5 V DC via bus connector (på statlig off) 0 mA på 24 V DC via bus connector (på delstats på) 0 mA på 24 V DC via bus connector (på statlig off) 25 mA på 5 V DC via bus connector (på delstats på)
Discrete input voltage type	DC
Garantert spenning = 1	15...28.8 V for inngang
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 2.5 mA (inngang)
Voltage state 0 guaranteed	0...5 V for inngang
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 1 mA (inngang)
Input impedance	3.4 kOhm
Responstid	4 ms (tum-on) 4 ms (tum-off)
Maximum current per output common	7 A
Mekanisk levetid	20000000 sykuser
Minimum belastning	10 mA på 5 V DC for relay output
Lokal varslings	I/O tilstand: 1 LED per kanal (grønn)
Elektrisk tilkobling	11 x 2.5 mm2 demonterbar blokk med skruer med banen 5,08 mm justering for innganger og utganger
Maximum cable distance between devices	Uskjernet kabel: <30 m for vanlig input
Insulation	Between input and internal logic på 500 V AC Non-insulated between inputs Between input groups and output groups på 1500 V AC Between open contact på 750 V AC Between output and internal logic på 500 V AC Non-insulated between outputs
Merking	CE

Monteringssupport	Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715 Plate or panel with fixing kit
Høyde	90 mm
Dybde	84,6 mm
Bredde	27,4 mm
Vekt	0,95 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201
Produktsertifikater	C-Tick CULus
Motstand mot elektrostatisk utladning	8 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2 4 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80 MHz...1 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Resistance to magnetic fields	30 A/m 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61000-4-8
Motstand mot raske transienter	1 kV for I/O i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 2 kV for reléutgang i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
Motstand mot spenningsvariasjon	2 kV utgang felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 1 kV inngang felles modul i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
Motstand mot ledningsbåret forstyrning, inkludert	10 V 0.15...80 MHz i samsvar med EN/IEC 61000-4-6 3 V flekk frekvens (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) i samsvar med Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetiske utslipp	Radiated emissions - test nivå: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 30...230 MHz i samsvar med EN/IEC 55011 Radiated emissions - test nivå: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 230...1000 MHz i samsvar med EN/IEC 55011
Omgivelsestemperatur for drift	-10...35 °C vertikal montering -10...55 °C horisontal installasjon
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 %, uten kondens (under drift) 10...95 %, uten kondens (lagring)
IP-grad	IP20 med beskyttelsesdeksel på plass
Forurensninggrad	2
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm på 5...8,4 Hz på DIN skinne 3 gn på 8,4...150 Hz på DIN skinne 3,5 mm på 5...8,4 Hz på panel 3 gn på 8,4...150 Hz på panel
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder