

## Mer om TMC2HOIS01

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**TMC2HOIS01****Kassett M221-Hoisting 1 Analog inngang**

El-nummer: 4501675

EAN: 3606480649127

[Last ned produktdatablad for TMC2HOIS01](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikker**

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknisk informasjon</b>             |                                                                                                        |
| Produktspekter                         | Modicon M221                                                                                           |
| Produkt eller type komponent           | Analogue input cartridge                                                                               |
| Produktspesifikk applikasjon           | Hoisting applications                                                                                  |
| Produktkompatibilitet                  | Modicon M221C                                                                                          |
| Antall analoge innganger               | 2                                                                                                      |
| <b>Komplementær</b>                    |                                                                                                        |
| Analogue input type                    | Strøm 4...20 mA<br>Strøm 0...20 mA<br>Voltage 0...10 V                                                 |
| Oppløsning analog inngang              | 12 bits                                                                                                |
| LSB verdi                              | 2.44 mV 0...10 Vvoltage<br>4.88 µA 0...20 mAstrøm<br>3.91 µA 4...20 mAstrøm                            |
| Omformingstid                          | 20 ms                                                                                                  |
| Sampling varighet                      | 10 ms                                                                                                  |
| Absolute accuracy error                | +/- 0.1 % av full skala på 25 °C<br>+/- 1 % av full skala                                              |
| Temperature drift                      | +/- 0.02 %FS/°C                                                                                        |
| Nøyktighet                             | +/- 0.5 %FS                                                                                            |
| Ulinearitet                            | +/- 0.01 %FS                                                                                           |
| Cross talk                             | <= 1 LSB                                                                                               |
| Type kabel                             | Vridd skjernet par kabel                                                                               |
| Elektrisk tilkobling                   | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> 2 screw terminal blocks med banen<br>3,81 mm justering for innganger           |
| Maximum cable distance between devices | Vridd skjernet par kabel: <30 m for inngang                                                            |
| Insulation                             | Non-insulated between analogue input and internal logic                                                |
| Høyde                                  | 41 mm                                                                                                  |
| Dybde                                  | 15 mm                                                                                                  |
| Bredde                                 | 35 mm                                                                                                  |
| Vekt                                   | 0,015 kg                                                                                               |
| Tillatt kontinuerlig overlast          | 13 V, analog input type: voltage<br>40 mA, analog input type: strøm                                    |
| Input impedance                        | <= 250 Ohm strøm<br>>= 1 MOhm voltage                                                                  |
| <b>Miljø</b>                           |                                                                                                        |
| Immunity to microbreaks                | 10 ms                                                                                                  |
| <b>Bærekraftig</b>                     |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus                 | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                        | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                       | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller           | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                           | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak             | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift                   | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon                       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus                  | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Garantiperiode</b>                  |                                                                                                        |
| Garanti                                | 18 måneder                                                                                             |