

Mer om TMC4AQ2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TMC4AQ2****Kassett M241-4 Analoge utganger**

EI-nummer: 4501680
EAN: 3606480649172



Last ned produktdatablad for TMC4AQ2 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue output cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M241C
Komplementær	
Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA Voltage: 0...10 V
Oppløsning analog utgang	16 bits
LSB verdi	1 mV 0...10 V voltage 2 µA 4...20 mA strøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	<= 500 Ohm strøm >= 2 kOhm voltage
Omformingstid	10 ms + en controller sykklus tid
Stabilisation time	10 ms
Absolute accuracy error	+/- 0.2 % av full skala på 25 °C
Temperature drift	+/- 0.006 %/FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.5 %FS
Ulinearitet	+/- 0.05 %FS
Utgang rippel	+/- 20 mV
Cross talk	80 dB
Type kabel	Vridd skjernet par kabel
Elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm ² 1 spring terminal block med banen 3,81 mm justering for utganger og forsyning
Maximum cable distance between devices	Vridd skjernet par kabel: <30 m for inngang
Insulation	Between output and internal logic på 500 V DC Non-insulated between outputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varslng	PWR: 1 LED (grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm
Vekt	0,055 kg
Miljø	
Immunity to microbreaks	10 ms
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder