



BMXDAI0805 (45 020 58)

M340 8 inn 220VAC, FTB20x0



[Last ned produktdatablad for BMXDAI0805](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller komponent type	Discrete input module
Discrete input number	8
Discrete input type	Isolert
Input type	Kapasitiv
Discrete input voltage	200...240 V AC
Discrete input current	10.4 mA
Input compatibility	With 2-wire/3-wire proximity sensors i samsvar med IEC 60947-5-2

Komplementær

 Skjul

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Sensor power supply	170...264 V
Voltage state 1 guaranteed	>= 159 V
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 6 mA
Voltage state 0 guaranteed	<= 40 V
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 4 mA
Inngangsimpedans	21000 Ohm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm 500 V DC
Effekttap i W	<= 3.6 W
AC aktivering filtrering tid	10 ms
AC deaktivering filtrering tid	20 ms
Responstid på utgang	5...15 ms deactivation 20...50 ms activation
Typisk strømforbruk	76 mA på 3.3 V DC 93.6 mA på 24 V DC
Strømforbruk	<= 107 mA på 3.3 V DC <= 154.8 mA på 24 V DC
Beskyttelsestype	1 external fuse per group of channel 0.5 A fast blow
Voltage detection threshold	> 164 V DC sensor OK < 80 V DC sensor FAULT
Status LED	1 LED rød for module error (ERR) 1 LED grønn for module operating (RUN) 1 LED per channel grønn for channel diagnostic 1 LED rød for module I/O
Vekt	0.12 kg

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP20
Produktsertifikater	CE CSA UL RCM Merchant Navy EAC

Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz 1 min
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % without condensation 55 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m (with derating factor)

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0901 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig