

Mer om MGU3.533.25

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



MGU3.533.25 KNX-Opt. Bevegelsesdet. hvit

EI-nummer: 4545583
EAN: 3606480213793



Last ned produktdatablad for MGU3.533.25

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Applikasjon	Belysning
Enhetens utseende	Mekanisme
Produktspesifikk applikasjon	Staircase monitoring
Bus type	KNX
Dekkplate fargetone	Elfenben (RAL 9010)

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Område for deteksjon av bevegelse	9 x 9 m (PIR monteringshøyde 2.15m)
Føleflate	Lateral: 9 m
Horizontal vinkel for deteksjon	0...180 °
Antall moduler	2 moduler
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Lys justering intensitet	10...1000 lux dreiebryter 10...2000 lux ETS
Tidsforsinkelsesområde	1 s...8 min (dreiebryter) 1 s...255 t (ETS)
Driftssyklus	15300 minutter
Maks tverrsnitt på klemme	<= 2 x 2.5 mm² for fleksibel kabel(er) <= 2 x 2.5 mm² for stiv kabel(er)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Materiale	ASA + PC: mechanism cover Zamak festeramme
Type overflate	Høyglans
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Monteringshøyde	1..2,15 m
Dybde	56 mm
Innbyggingsdybde	34 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Miljøegenskaper	Flytende såpe Alkohol Vindusvask veske Bensin Blekning Aceton Ammoniak Olje UV-bestendig
Miljø/helse	Halogenfri

Standarder	EMC direktiv LV directive
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months