

## Mer om MGU3.531.12

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**MGU3.531.12**  
**KNX-Opt. Trykknapp 2kn grå**

EI-nummer: 4545591  
EAN: 3606480213373



[Last ned produktdatablad for MGU3.531.12](#)

## Karakteristikker

| Teknisk informasjon          |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Unica                                                                                                            |
| Design navn                  | Unica KNX                                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Bryter                                                                                                           |
| Enhetens utseende            | Mekanisme                                                                                                        |
| Bus type                     | KNX                                                                                                              |
| Bryterfunksjon               | 1-pol 2-veis                                                                                                     |
| Antall brytere               | 2                                                                                                                |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                                                         |
| Fargetone                    | Grafitt                                                                                                          |
| Komplementær                 |                                                                                                                  |
| Merkestrøm                   | 10 A på 24 V DC                                                                                                  |
| Isolasjonsmotstand           | > 5 MOhm på 500 V                                                                                                |
| Dielektrisk styrke           | 2000 V                                                                                                           |
| Aktuator                     | Trykknapp                                                                                                        |
| Antall moduler               | 2 moduler                                                                                                        |
| Pilot light                  | LED Blå 1 mA 15 °C                                                                                               |
| Tilkoblinger                 | Hurtigkobling                                                                                                    |
| Kabeltverrsnitt              | 0..2,5 mm² stiv kabel<br>0..2,5 mm² fleksibel kabel                                                              |
| Materiale                    | Plast                                                                                                            |
| Type overflate               | Lakkert                                                                                                          |
| Montering av enhet           | Innfelt                                                                                                          |
| Festemetode                  | Snepp inn                                                                                                        |
| Dybde                        | 38 mm                                                                                                            |
| Innbyggingsdybde             | 13 mm                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur drift   | -5...45 °C                                                                                                       |
| Standarder                   | EMC direktiv<br>EN 60669-1<br>LV directive                                                                       |
| Miljø                        |                                                                                                                  |
| IP-grad                      | IP20                                                                                                             |
| Miljøegenskaper              | Flytende såpe<br>Bensin<br>Vindusvask veske<br>Aceton<br>Ammoniak<br>Olje<br>UV-bestendig<br>Alkohol<br>Blekning |
| Miljø/helse                  | Halogenfri                                                                                                       |
| Bærekraftig                  |                                                                                                                  |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                               |
| Garantiperiode               |                                                                                                                  |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                        |