



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	Multi bevegelsessensor
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Variant	Multiversjon
Merkeeffekt i W	2300 W
Koblingsskjema	Innfelt
Effektområde	2000 W 230 V AC halogenlampe 2300 W glødelampe 2 x 1200 W parallelt koblet lysrør 1150 VA lavspent halogenlampe med elektronisk transformator 500 W kompakt lysrør 200 VA motor (enfase) 1200 W ukompensert lysrør 2000 VA 140 µF 0.9 parallelt kompensert lysrør 900 W HF spole lysrør 1050 VA lavspent halogenlampe med jernkjerne transformator
Detekteringsvinkel	180°
Lysfølsomhet	0...1000 lux
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
Merkestrøm	16 A - 230 V AC
Fargetone	Hvit
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjetnet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Koblingsskjema	Med null (N)
Monteringshøyde	1...1,5 m
Innbyggingsdybde	16 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	27 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

standarder	EN 60669-2-1 EN 61000-6
produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering