



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 IHP
Kortnavn utstyr	IHP
Produkt eller komponent type	Programmable digital time switch
Applikasjon	Bygning
Batteritype	Lithium
Antall kanaler	2
Tilgjengelig utstyr	Minnebrikke
Språk	Dansk Dutch Engelsk Finnish Fransk Norsk Svensk
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Alternativer

Produktkompatibilitet	Mechanical compatibility with electrical distribution comb busbars
Effektforbruk	7 VA
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] merkespenning	230 V[Sapce](+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Syklus tid	24 timer + 7 dager
Maksimalt antall Koblinger	84
Minimumsintervall varighet	1 s
Nøyaktighet	+/- 1 s/day 20 °C
Number of inputs	2 input(s) impulse and maintained
Skjermtype	Backlit LCD
Batterilevetid	6 år
Backup time	6 år tid og programbackup
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	5
Mulige funksjoner	Puls programmering Automatisk overgang til vinter- / sommertid
Type innstillinger	Absence for holidays function Tilfeldig funksjon
Tilkoblingsklemmer	Hurtigkobling
Bredde	45 mm
Høyde	85 mm
Dybde	66 mm

Miljø

IP-grad	IP20 B
omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig