

Lineal Recessed Cubic



Lineal Recessed Cubic 560 Hvit 2220lm 4000K Ra>80 DALI

El-nummer: 3307356
EAN: 5703821181358
SG artikkelnr: 8246096249



Elektrisk

Systemeffekt (W): 27W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Effektiv lysstrøm (lm): 2220lm
Effekt: 82 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Cubic Optic Svart
UGR: UGR<19

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 560
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 561
Bredde (mm) W: 62
Høyde (mm) H: 62
Innfellingshøyde (mm): 105
Vekt (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 674 x 106 x 72



cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 5 8