



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Serie	Exxact
Produkt eller komponent type	Dobbel stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Beskrivelse av uttak	Med jording
Antall pr. sett	5 stk.

Alternativer

Koblingsskjema	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J med barnevern
Merkestrøm	16 A - 250 V AC
Fargetone	Antrasitt
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Festemetode	Med klofeste innlegg
Innbyggingsdybde	22,4 mm
Høyde	88,1 mm
Bredde	71 mm
Dybde	21,8 mm

Miljø

standarder	IEC 60884-1 VDE 0620-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 NEK 502:2006
produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1808 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.