



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Serie	Exxact
Produkt eller komponent type	Dobbel stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Beskrivelse av uttak	Med jording
Antall pr. sett	5 stk.

Alternativer

Koblingsskjema	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J med barnevern
Merkestrøm	16 A - 250 V AC
Fargetone	Metall
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Montasjeplassering	I en 1,5 veggboкс
Festemetode	Med klofeste innlegg
Innbyggingsdybde	32,4 mm
Høyde	88,1 mm
Bredde	71 mm
Dybde	11,8 mm

Miljø

standarder	IEC 60884-1 VDE 0620-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 NEK 502:2006
produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1808 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold