



Hovedkarakteristikk

Serie	EVlink
Produkt navn	EVlink parking
Produkt eller komponent type	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVW1
Polene beskrivelse	3P + N for hovedstrøm 1P + N for styrekrets
Monteringsmetode	Veggmontert
Produktserie type	Standard
[Us] merkespenning	400 V AC 50/60 Hz hovedstrøm 230 V AC 50/60 Hz styrekrets
Jordingssystem	TN TT
Uttaksnummer	2
Type uttak	Høyre side : T2 VENSTRE side : T2
Matespenning	32 A
Nominell effekt	22 kW

Alternativer

Start/stopp	2 grønn illuminated push-button function : unlock flap 2 rød trykknapp function : stop
Lokal varslng	2 grønn LED blinker function: on charge 2 grønn LED function: available 2 Orange LED function: reserved 2 rød LED function: not operational
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Produktsertifikater	CE CB
Høyde	620 mm
Bredde	413 mm
Dybde	256 mm
Vekt	33 kg

Miljø

IP-grad	IP54 off load i samsvar med IEC 61851-1 IP54 on load i samsvar med IEC 61851-1
IK beskyttelsesklasse	IK10 charging station i samsvar med IEC 61851-22 IK08 socket-outlet i samsvar med IEC 61851-22
omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C conforming to IEC 61851-22
omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
operating altitude	0...2000 m i samsvar med IEC 61851-22
relativ fuktighet	0...95 %

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datkode: YYWW)	Compliant - since 1306 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig

