



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	71 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1442631
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Full EOC	872016918889100
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE
Bestillingskode	18889100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929003625702
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE
EAN/UPC – boks	8720169188907
EAN/UPC - Product/Case	8720169188891


Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

