



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MN
Styrespenning	230 V AC 50 Hz
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2
Produktkompatibilitet	DCP Vigii

Alternativer

Response tid	300 ms
Kompatibel med	Acti 9: Acti 9 iDPN Vigii Acti 9: Acti 9 DCP Vigii Acti 9: Acti 9 C120
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	78 mm
Vekt	62 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.25...2.5 mm ² flexible Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 2.5 mm ² flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.25...4 mm ² rigid Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² rigid
Avmantlings lengde	6 mm Bunn
Tiltrekningsmoment	0.6 N.m Bunn

Miljø

standarder	EN/IEC 60947-1
omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.
 Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.
 Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.
 Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.