

24727 (16 025 24)

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 30kA ved 230V, 15 kA ved 400 V og 10 kA ved 440 V.



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	C60
Serie	Multi 9
Produkt navn	C60
Produkt eller komponent type	Miniatur sikring
Kortnavn utstyr	C60H
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	16 A på 30 °C
Nettverkstype	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	10000 A Icn i samsvar med EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 25 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2P 30 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja i henhold til IEC 60947-2

Alternativer

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit	3...5 x In
[Ics] service bryteevne	15 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 50/60 Hz 5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Ja
9 mm polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0.24 kg

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.

Mekanisk levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals fleksibel wire(s) 16 mm ² max Tunnel type terminals stiv wire(s) 25 mm ² max
Avmantlings lengde	14 mm
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2 i henhold til IEC 60068-1
relativ fuktighet	95 % 55 °C
operating altitude	2000 m
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0651 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering