



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iPRD
Produkt eller komponent type	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn utstyr	IPRD
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P + N
Signal for fjernbetjening	Uten
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TN-S TT

Alternativer

Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV + GDT
[Ue] merkespenning	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 400V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Nominal discharge current	Felles modul: 15 kA L/PE Felles modul: 15 kA N/PE Differential mode: 15 kA L/N
Maximum discharge current	Felles modul: 40 kA L/PE Felles modul: 40 kA N/PE Differential mode: 40 kA L/N
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 260 V N/PE Felles modul: 340 V L/PE Differential mode: 340 V L/N
[Opp] overspenningsvern nivå	1.4 kV type 2 felles modul N/PE 1.4 kV type 2 differential mode L/N
Disconnecter device type	Associated circuit breaker iC60N 40 A curve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker iC60H 40 A curve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker iC60L 40 A curve C - Icu 25 kA
Lokal varsling	Flag color: Hvit/rød
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	81 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Response tid	<= 25 ns
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm ² Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm ²
Tiltrekningsmoment	2.5 N.m

Miljø

standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11
produktsertifikater	CE
godkjenninger	NF KEMA-KEUR

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hater for misbruk av innværende opplysninger.

OVE

IP-grad	On front face : IP40 conforming to IEC 60529 Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
relativ fuktighet	5...90 %
operating altitude	2000 m
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering