

26927 (16 032 03)

SD alarmkontakt med vekselkontakt. Indikerer om vernet legger ut p.g.a. elektrisk feil (kortslutning, overlast eller jordfeil). Rød indikator i front. Kan resettes uten å gjeninnkoble vernet. Har testfunksjon. Passer til C60, C120 og DPN.



Hovedkarakteristikk

Serie	Multi 9
Produkt eller komponent type	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	SD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC
9 mm polbredde	1

Alternativer

Kompatibel med	Multi 9 C60H-DC Multi 9 C60 Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60CTRL Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	84 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Tilkoblingsklemmer	Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² fleksibel Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² stiv Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² flexible
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

standarder	EN/IEC 60947-5-1
produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
relativ fuktighet	95 % på 55 °C
omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.