TXLP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 10W/m

TXLP/2R 1450/10

Nexans art.nr.: 10561691
El.nr.: 1008135
GTIN: 7045210120271

Toleder varmekabelelementer

BESKRIVELSE

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern.

Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald.

Lengde tilleder: 2,3m

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

Mekanisk klasse: M2

UV-bestandig: Ja

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDER

Internasjonal EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800

Skjøt type
Skjult

Flammehemmende
IEC 60332-1

Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
5 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

TXLP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 10W/m

TXLP/2R 1450/10

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper	
Antall ledere	2
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Blå
Skjøt type	Skjult
Dimensjonsegenskaper	
Nettovekt (ca.)	8,2 kg
Nominell ytre diameter	7,0 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	1450 W
Nominell elementmotstand	36,5 Ohm
Maks. elementmotstand	40,1 Ohm
Min. elementmotstand	34,7 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V
Merkespenning Uo/U	300/500 V
Bruksegenskaper	
Elementlengde	141,5 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Metereffekt	10 W/m
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding	5 (xD)
Tillederlengde	2,3 m

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.