



Ledinaire Wall-mounted WL070V

WL070V LED17S/830 PSU II WH

Ledinaire Wall-mounted WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65

Offentlige rom og gjennomgangsområder krever de mest pålitelige belysningsløsningene – spesielt parkeringshus, kontorer, innganger, ganger, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du suveren pålitelighet med mer. Denne populære serien har et utvalg av uunnværlige LED-lysarmaturer som du kan velge fra hyllen. Som vår moderne, veggmonterte WL070V-modell fra Ledinaire, som egner seg til en lang rekke bruksområder innen generell belysning. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien er den designet i henhold til Philips' høye kvalitetsstandards til en svært konkurransedyktig pris. Et prisgunstig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering, fra det ledende LED-merket. I tillegg tilbyr MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjonene to lumenpakker og tre fargetemperaturer i en enkel armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager

Warnings and safety

- Ledinaire Wall-mounted-modellen WL070V kan brukes utendørs, men bare hvis alle kablene trekkes inne i en bygning, med en maksimal avstand på 10 meter.
- For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
- Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.
- Sterk vind og kraftig regn kan utløse sensoren hvis det ikke finnes omgivelser som vegger, tak osv.
- All vibrasjon eller bevegelse kan utløse sensoren. Sørg derfor for at sensoren befinner seg i passende avstand fra slike kontinuerlige signaler.

Produktdata

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Symmetrisk
Armatur lysstråle spredning	120° x 120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	25
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	17 W
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	20 A
Innløpstad	0,04 ms
Effektforbruk	17 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	35
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat

Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	64 mm
Total diameter	285 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	2,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L70
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Full EOC	871951452268899
Produktnavn for bestilling	WL070V LED17S/830 PSU II WH
Bestillingskode	52268899
Lokal bestillingskode	3308505
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
Materialenr. (12NC)	911401826582
Fullstendig produktnavn	WL070V LED17S/830 PSU II WH
EAN/UPC – boks	8719514522749
Lokal kodebeskrivelse	3308505
EAN/UPC – Product/Case	8719514522688

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Målskisse

