

ENSTO

Opphengskrok

SOT21.1

Kode	SOT21.1
GTIN	6418677410376
El nummer	2881557
Navn	Opphengskrok
	Through the pole, M20, L=240
Beskrivelse	Som endekrok for rettlinje eller opphengskrok for mellomfester. Kan benyttes i kombinasjon med PD 2 eller PD 3 ved parallell linje. Varmforsinket stål, oppfyller kravene i NEK 87.
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Mekanisk

Test belastning Fx:	14,5 kN
Test belastning Fy:	4,6 kN

Annet

ETIM Class:	EC000092
-------------	----------

Mål

Lengde:	362 mm
Net Weight:	1,32 kg

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Material:	Steel
Surface protection:	Hot-dip galvanized
Inner diameter of eye:	38 mm
Shaft diameter:	20 mm
Shaft length:	240 mm
Total length:	359 mm

Thread length: 120 mm

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 20 pcs
Dybde: 404 mm
Bredde: 269 mm
Høyde: 233 mm
Vekt: 26,832 kg
Volum: 25,321508 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 720 pcs
Dybde: 1200 mm
Bredde: 800 mm
Høyde: 970 mm
Vekt: 985,952 kg
Volum: 931,2 l