

ENSTO

Opphengskrok

SOT21.2

Kode	SOT21.2
GTIN	6418677407918
El nummer	2881558
Navn	Opphengskrok Through the pole, M20, L=320
Beskrivelse	Som endekrok for rettlinje eller opphengskrok for mellomfester. Kan benyttes i kombinasjon med PD 2 eller PD 3 ved parallell linje. Varmforsinket stål, oppfyller kravene i NEK 87.
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking:	SFS 2451,SFS 2452
-------------------	-------------------

Mekanisk

Test belastning Fx:	14,5 kN
Test belastning Fy:	4,6 kN

Annet

ETIM Class:	EC000092
-------------	----------

Mål

Lengde:	442 mm
Net Weight:	1,51 kg

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Material:	Steel
Surface protection:	Hot-dip galvanized
Inner diameter of eye:	38 mm
Shaft diameter:	20 mm

Shaft length:	320 mm
Total length:	439 mm
Thread length:	120 mm

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	20 pcs
Dybde:	600 mm
Bredde:	260 mm
Høyde:	210 mm
Vekt:	30,7 kg
Volum:	32,76 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	480 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1010 mm
Vekt:	756,8 kg
Volum:	969,6 l