

ENSTO

Innendørs endeavslutning

NO1167686



Kode	NO1167686
GTIN	7070918004851
El nummer	1167686
Navn	Innendørs endeavslutning For 24kV papirkabel 16-25
Beskrivelse	For 3-leder masseimpregnert papirisolert kabel, 12 og 24 kV. Endeavslutningen er konstruert for kabler impregnert med dryppfri masse type DKBA, DKXE eller tilsvarende. Faseslangene består av krypestrøms- og erosjonsbestandige krympeslanger. Innvendig holdes masseimpregneringen på plass av en oljebestandig krympeslange. Belteisolasjonen på beltekabelen (12 kV) forsterkes med en krympbar beltekrage. Feltstyringen sikres av en krympbar feltstyrerslange, og skrittet mellom lederne og mot blyet fylle
Selger	Ensto Nor AS

Teknisk spesifikasjon

Annet

ETIM Class: EC003520

Mål

Net Weight: 0,18 kg

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Number of cores:	3
Suitable for indoor use:	Yes
Suitable for outdoor use:	No

Type of cable termination:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
Cable lug included:	No
Type of cable lug:	None
Nominal cross section:	16 ... 25 mm ²

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	1 pce
Vekt:	0,23 kg