

ENSTO

Innendørs endeavslutning

NO1167690

Kode	NO1167690
GTIN	7070918004875
El nummer	1167690
Navn	Innendørs endeavslutning For 24kV papirkabel 120-150
Beskrivelse	For 3-leder masseimpregnert papirisolert kabel, 12 og 24 kV. Endeavslutningen er konstruert for kabler impregnert med dryppfri masse type DKBA, DKXE eller tilsvarende. Faseslangene består av krypestrøms- og erosjonsbestandige krympeslanger. Innvendig holdes masseimpregneringen på plass av en oljebestandig krympeslange. Belteisolasjonen på beltekabelen (12 kV) forsterkes med en krympbar beltekrage. Feltstyringen sikres av en krympbar feltstyrerslange, og skrittet mellom lederne og mot blyet fylle
Selger	Ensto Nor AS



Teknisk spesifikasjon

Annet

ETIM Class: EC003520

Mål

Net Weight: 0,18 kg

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Number of cores:	3
Suitable for indoor use:	Yes
Suitable for outdoor use:	No

Type of cable termination:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
Cable lug included:	No
Type of cable lug:	None
Nominal cross section:	120 ... 150 mm ²

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	1 pce
Vekt:	0,23 kg