

ENSTO

Utendørs endeavslutning

NO1167696



Kode	NO1167696
GTIN	7070918004936
El nummer	1167696
Navn	Utendørs endeavslutning For 24kV papirkabel 185-300
Beskrivelse	For 3-leder masseimpregnert papirisolert kabel, 12 og 24 kV. Endeavslutningen er konstruert for kabler impregnert med dryppfri masse type DKBA, DKXE eller tilsvarende. Faseslangene består av krypestrøms- og erosjonsbestandige krympeslanger. Innvendig holdes masseimpregneringen på plass av en oljebestandig krympeslange. Belteisolasjonen på beltekabelen (12 kV) forsterkes med en krympbar beltekrage. Feltstyringen sikres av en krympbar feltstyrerslange, og skrittet mellom lederne og mot blyet fylle
Selger	Ensto Nor AS

Teknisk spesifisering

Annet

ETIM Class: EC003520

Mål

Net Weight: 0,18 kg

ETIM Teknisk spesifisering

etim

Number of cores:	3
Suitable for indoor use:	No
Suitable for outdoor use:	Yes

Type of cable termination:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
Cable lug included:	No
Type of cable lug:	None
Nominal cross section:	185 ... 300 mm ²

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	1 pce
Vekt:	0,23 kg