

ENSTO

Avgreningsklemme

SLIP22.1



Kode	SLIP22.1
GTIN	6418677403842
El nummer	2871583
Navn	Avgreningsklemme Al 10-95 mm ² or Cu 1.5-70 mm ² to Al 10-95 mm ² or Cu 1.5-70 mm ²
Beskrivelse	Alle koblingsområder for isolerte ledere opptil 95mm ² Al. Klemmen kan benyttes både på Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu. Klemmen er testet og godkjent for bruk på mangetrådet Cu. Under tiltrekning skal motholds verktøy ST34 benyttes. De fortinnede kontaktdelene er i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Alle pigger har samme elektriske og mekaniske potensiale. Klemmen er innfettet. God fleksibilitet i klemmen ved hjelp av 2 stk kraftige stålfjærer.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Kortslutningsklasse:	A2
Standard merking:	EN 50483-4:2009

Mål

Hoved leder mm ² :	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Lengde:	78 mm
Avgreningsleder mm ² :	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Bredde:	63 mm
Høyde:	51 mm
Lederdiameter:	3 ... 16 mm
Net Weight:	0,124 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning: 1 kV

Funksjoner

Bolt: M8x50

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 18,5 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 10 ... 95 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 1,5 ... 70 mm²

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 1,5 ... 70 mm²

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor: Aluminium/copper

Terminal insulated: Yes

Clamping channel opening main conductor: Closed

Clamping channel opening branch conductor: Closed

Surface protection: Tinned

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 50 pcs

Dybde: 383 mm

Bredde: 258 mm

Høyde: 173 mm

Vekt: 6,442 kg

Volum: 17,094822 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 2700 pcs

Dybde: 1200 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 1140 mm

Vekt: 367,868 kg

Volum: 1094,4 l