

ENSTO

Avgreningsklemme

SLIW54



Kode	SLIW54
GTIN	6438100303785
El nummer	2871590
Navn	Avgreningsklemme 16-120 mm ² / 6-50 mm ² , Waterproof
Beskrivelse	Som avgreningsklemme for isolerte ledere. Klemmen kan benyttes på Al/Al, Al/Cu eller Cu/Cu line. Klemmen monteres enkelt og sikkert med tiltrekking av moment skrue som trekkes til brudd. Under montering skal motholdsverktøy ST34 benyttes. SLIW 50 serien er testet iht. CENELC EN50483-4, som innebærer meget strenge krav til aldringsegenskaper og vanntetting. Klemmen overgår normens krav til montasje under lave temperaturer, helt ned til -25 grader C. SLIW 50 serien har mange andre gode egenskaper
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking:	EN 50483-4:2009
-------------------	-----------------

Mål

Hoved leder mm ² :	16-120
Lengde:	82 mm
Avgreningsleder mm ² :	6-50
Bredde:	44,5 mm
Høyde:	22,5 mm
Lederdiameter mm:	7-17.6 / 4-12.1
Net Weight:	0,085 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning:	1 kV
Test spenning i vann:	6 kV / 50 Hz / 1 min

Mekanisk

Tiltrekningsmoment:	10 Nm
---------------------	-------

Annet

ETIM Class:	EC001062
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM:	16 ... 120 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	6 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	6 ... 50 mm ²
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	10 pce
Vekt:	0,875 kg

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	100 pce
Dybde:	398 mm
Bredde:	263 mm
Høyde:	221 mm
Vekt:	9,026 kg
Volum:	23,132954 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	3600 pce
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1140 mm
Vekt:	344,936 kg
Volum:	1094,4 l

