

ENSTO

Avgreningsklemme

SLIW57



Kode	SLIW57
GTIN	6438100303686
El nummer	2871591
Navn	Avgreningsklemme 25-150 mm ² / 25-95 mm ² , Waterproof
Beskrivelse	Som avgreningsklemme for isolerte ledere. Klemmen kan benyttes på Al/Al, Al/Cu eller Cu/Cu line. Klemmen monteres enkelt og sikkert med tiltrekking av moment skrue som trekkes til brudd. Under montering skal motholdsverktøy ST34 benyttes. SLIW 50 serien er testet iht. CENELC EN50483-4, som innebærer meget strenge krav til aldringsegenskaper og vanntetting. Klemmen overgår normens krav til montasje under lave temperaturer, helt ned til -25 grader C.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking:	EN 50483-4:2009
-------------------	-----------------

Mål

Hoved leder mm ² :	25-150
Lengde:	92 mm
Avgreningsleder mm ² :	25-95
Bredde:	52 mm
Høyde:	31 mm
Lederdiameter mm:	8.4-18.5 / 8.4-15.2
Net Weight:	0,122 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning:	1 kV
-------------------------	------

Test spenning i vann: 6 kV / 50 Hz / 1 min

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 15 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 25 ... 150 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 25 ... 95 mm²

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 25 ... 95 mm²

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor: Aluminium/copper

Terminal insulated: Yes

Clamping channel opening main conductor: Both sides open

Clamping channel opening branch conductor: Both sides open

Surface protection: Tinned

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 12 pcs

Dybde: 10 mm

Bredde: 230 mm

Høyde: 350 mm

Vekt: 1,473 kg

Volum: 0,805 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 60 pce

Dybde: 398 mm

Bredde: 263 mm

Høyde: 221 mm

Vekt: 7,639 kg

Volum: 23,132954 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 2160 pcs

Dybde: 1200 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 1140 mm

Vekt:	295,004 kg
Volum:	1094,4 l